



重労働


## ACDC X430 S3

ACX430


<p>耐熱アウトソールとユニークなAC/DCロゴのミッドハイト安全靴</p>

ユニークなAC/DCロゴ入りの安全靴X430は、最高の安全性と快適性を兼ね備えています。防寒性、防水性、メタルフリー、耐熱性に優れ、様々な産業や環境に最適です。

アッパー	革
裏地	メンブレン
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
アウトソール	PU/ラバー
トゥーキャップ	コンポジット
プ	
カテゴリー	S3 / ESD, SRC, WR, ひいんようかいすう, HRO
サイズ範囲	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
サンプル重量	0.780 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



**ウォータープルーフ (WR)**  
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



**コールドインシュレーション (CI)**  
足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。




**DGUV BGR 191**  
このシューズは、矯正用インソールや矯正用お直しに適しています。BGR191に準拠した認証を受けています。



**静電気放電 (ESD)**  
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



**耐熱アウトソール (HRO)**  
アウトソールは300℃の高温に耐える。



**メタルフリー**  
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通して必要がある専門家のために非常に有益です。



112



124

## 産業分野:

建設, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 鉱業, 石油#ガス

## エンバイロメント:

凹凸のある表面, 湿潤環境, 高温の表面, ドライ環境, 泥臭い環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップパー	革			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	7.1	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	64	≥ 15
裏地	メンブレン			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	2.4	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	23	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	PU/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm <sup>3</sup>	75	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.36	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.44	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.14	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.19	≥ 0.18
	帯電防止値 ESD値	メガオーム	16.4	0.1 - 1000
	メガオーム	52	0.1 - 100	
	ヒールエネルギー吸収	J	31	≥ 20
トゥーキャップ	コンボジット			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	18.5	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	21	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。