



Moyenne

## BESTRUN2 S3

Toutes les caractéristiques du Bestrun original dans un design actualisé

The Safety Jogger BESTRUN2 safety shoes offer all the features of the original BESTRUN in an updated design: they feature SR slip resistance, a steel toecap and midsole, orthopedic support, and breathable leather upper. Ideal for diverse industries and environments.

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tige                     | Croûte de cuir Barton                                             |
| Doublure                 | Mesh                                                              |
| Semelle première         | Semelle intérieure en mousse SJ                                   |
| Semelle anti-perforation | Acier                                                             |
| Semelle                  | PU / PU                                                           |
| Embout                   | Acier                                                             |
| Catégorie                | S3 / SRC                                                          |
| Tailles disponibles      | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Poids de l'échantillon   | 0.625 kg                                                          |
| Normes                   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



217



### DGVU BGR 191

Ces chaussures sont adaptées aux semelles orthopédiques et aux altérations orthopédiques. Certifié selon la norme BGR 191.



### SJ Flex

Matériau sans métal résistant à la perforation, plus léger et plus souple que l'acier. Le matériau n'est pas conducteur thermique. Couvre 100% de la surface du dernier fond.



### Embout en acier

Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.



### Semelle anti-perforation en acier

Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.



### Tige respirante en cuir

Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



### Antidérapant SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.

## Industries:

Automobile, Restauration, Chimie, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Logistique, Pétrole et gaz, Production

## Environnements:

Environnement sec, Surfaces accidentées, Environnement humide

## Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

|                         | Description                                                                  | Unité de mesure       | Résultat    | EN ISO 20345 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Tige</b>             | <b>Croûte de cuir Barton</b>                                                 |                       |             |              |
|                         | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau                                        | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.2         | ≥ 0.8        |
|                         | Tige : coefficient de vapeur d'eau                                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 25.0        | ≥ 15         |
| <b>Doublure</b>         | <b>Mesh</b>                                                                  |                       |             |              |
|                         | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau                                    | mg/cm <sup>2</sup> /h | 67.6        | ≥ 2          |
|                         | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau                                     | mg/cm <sup>2</sup>    | 541         | ≥ 20         |
| <b>Semelle première</b> | <b>Semelle intérieure en mousse SJ</b>                                       |                       |             |              |
|                         | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)                    | cycles                | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Semelle</b>          | <b>PU / PU</b>                                                               |                       |             |              |
|                         | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)           | mm <sup>3</sup>       | 68.5        | ≤ 150        |
|                         | Semelle antidérapante SRA : talon                                            | friction              | 0.36        | ≥ 0.28       |
|                         | Semelle antidérapante SRA : plateau                                          | friction              | 0.38        | ≥ 0.32       |
|                         | Semelle antidérapante SRB : talon                                            | friction              | 0.13        | ≥ 0.13       |
|                         | Semelle antidérapante SRB : plateau                                          | friction              | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                         | Valeur antistatique                                                          | MégaOhm               | 129.3       | 0.1 - 1000   |
|                         | Valeur de l'ESD                                                              | MégaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
|                         | Absorption de l'énergie du talon                                             | J                     | 18.5        | ≥ 20         |
| <b>Embout</b>           | <b>Acier</b>                                                                 |                       |             |              |
|                         | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)           | mm                    | N/A         | N/A          |
|                         | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                         | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)           | mm                    | 20.5        | ≥ 14         |
|                         | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | mm                    | 18.5        | ≥ 14         |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.