



轻


## JULIA OB

JULIA2

专业时尚工作鞋


Julia是人们理想的工作鞋，专业、外观时尚，兼具舒适和安全。  
Julia采用防滑外底，具有卓越减震缓冲，鞋面采用防水皮革，助力全天安心工作。

鞋面	人造革
内里	透气网布, 人造革
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
等级	OB / SRC, E, FO
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.235 kg
标准	EN ISO 20347:2012



### Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



### 透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



BLK

**工业:**

餐饮, 制服

**环境:**

干燥环境

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
<b>鞋面</b>	<b>人造革</b>			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	3.6	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	31	大于等于 15
<b>内里</b>	<b>透气网布, 人造革</b>			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	33.03	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	264	大于等于 20
<b>鞋垫</b>	<b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b>			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
<b>大底</b>	<b>聚氨酯PU/天然橡胶</b>			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 <sup>3</sup>	115	小于等于 150
	外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.44	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.45	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.33	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.38	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	27	大于等于 20

样品大小: 37

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。