

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

MULTITASK 4131X

ถุงมือนิรภัยที่มีความคล่องแคล่วและความไวสูงสุดสำหรับการทำงานที่ละเอียดอ่อนที่สุด
 ถุงมือ MULTITASK แบบไร้รอยต่อจาก Safety Jogger ออกแบบมาเพื่อการจัดการที่ละเอียดอ่อนและเบาที่ต้องการความสบายและความคล่องแคล่วสูงสุด มีให้เลือกทั้งแบบฟลีโอสเตอร์สีดำหรือสีขาวพร้อมเคลือบโพลียูรีเทนสีดำหรือสีขาวตามลำดับ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ต้องการ ถุงมือเหล่านี้ให้ความรู้สึกเหมือนนิมฟ์หนึ่งชนิด 2 เพื่อให้ความแม่นยำสูงสุด

ระดับประสิทธิภาพ	4131X
ชั้น	13 GAUGE POLYESTER
การเคลือบผิว	PU
ช่วงขนาด	EU 6-12
มาตรฐาน	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม



210

ระดับประสิทธิภาพ 4131X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ความต้านทานการตัด (ปัจจัย)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ต้านทานการแทง (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ไม่มีตรงต้านทานการแทง (นิวตัน)	2	5	10	15	22	30

- a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
- b. ความต้านทานการตัด: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
- c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
- d. ความต้านทานการเจาะ: ขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงที่ต้องใช้ในการเจาะตัวอย่างด้วยปลายขนาดมาตรฐาน
- e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: ตามจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยใบมีดเลื่อนด้วยความเร็วคงที่