



Greu

PROMONORDI S3

Winterbox, inclusiv cizma de siguranță Nordic

Cutie de iarnă care include 1 pereche de cizme de siguranță Nordic, 1 pereche de șosete, 1 pereche de mănuși de lucru de iarnă și o căciulă caldă Safety Jogger

| | |
|------------------------|---|
| Partea superioară | Piele Nappa corectată |
| Căptușeală | Teddy |
| Talpă intermediară | Textile anti-puncție |
| Talpă exterioară | PU/TPU |
| Toecap | Compozit |
| Categoria | S3 / SRC, CI |
| Gama de dimensiuni | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Greutatea eșantionului | 0.825 kg |
| Norme | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011 |



217



Izolată la rece (CI)

Încălțăminte de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.



Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Partea superioară rezistentă la apă (WRU)

Împiedică pătrunderea apei dacă nu este expus permanent la niveluri ridicate.



Partea superioară din piele respirabilă

Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Bombeu din material compozit

Fără metale și ușor, fără conductivitate termică sau electrică

Industrii:

Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:

Mediu rece, Mediu uscat, Mediu noroios, Zăpadă și gheață, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| | Descriere | Unitatea de măsură | Rezultat | EN ISO 20345 |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|--------------|
| Partea superioară | Piele Nappa corectată | | | |
| | Superior: permeabilitate la vapori de apă | mg/cm ² /h | 2.6 | ≥ 0.8 |
| | Superior: coeficientul de vapori de apă | mg/cm ² | 25.8 | ≥ 15 |
| Căptușeală | Teddy | | | |
| | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă | mg/cm ² /h | 34.5 | ≥ 2 |
| | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă | mg/cm ² | 276.9 | ≥ 20 |
| Talpă exterioară | PU/TPU | | | |
| | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm ³ | 67.4 | ≤ 150 |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi | fricțiune | 0.38 | ≥ 0.28 |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat | fricțiune | 0.37 | ≥ 0.32 |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi | fricțiune | 0.15 | ≥ 0.13 |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat | fricțiune | 0.19 | ≥ 0.18 |
| | Valoarea antistatică | MegaOhm | 65.7 | 0.1 - 1000 |
| | Valoarea ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Absorbția energiei de pe călcâi | J | 33 | ≥ 20 |
| Toecap | Compozit | | | |
| | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J) | mm | 16.5 | ≥ 14 |
| | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm | 17.5 | ≥ 14 |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.